

## キャリヤ及リターンローラ寸法 C型・R型

### ■キャリヤローラ

ベルト幅	型式	D	l1	l2	l3	a	b	d	ベアリング型式	重量 (Kg)	梱包数
400	IC-40	89.1	145	153	175	8	14	20	6204ZZ	2	10
450	IC-45	89.1	165	173	195	8	14	20	6204ZZ	2	10
500	IC-50	89.1	180	188	210	8	14	20	6204ZZ	3	10
600	IC-60	89.1	210	218	240	8	14	20	6204ZZ	3	10
750	IC-75	114.3	265	273	295	8	14	20	6204ZZ	4	6
900	IC-90	114.3	315	323	345	8	14	20	6204ZZ	5	6
1050	IC-105	139.8	370	380	410	11	18	25	6205ZZ	7	
1200	IC-120	139.8	420	430	460	11	18	25	6205ZZ	8	
1400	IC-140	165.2	500	510	540	11	22	30	6206ZZ	12	
1600	IC-160	165.2	580	590	620	11	22	30	6206ZZ	15	
1800	IC-180	165.2	650	660	690	11	25	35	6207ZZ	17	
2000	IC-200	165.2	730	740	770	11	25	35	6207ZZ	19	

### ■リターンローラ

ベルト幅	型式	D	l1	l2	l3	a	b	d	ベアリング型式	重量 (Kg)	梱包数
400	IR-400	89.1	460	480	502	8	14	20	6204ZZ	5	5
450	IR-450	89.1	510	530	552	8	14	20	6204ZZ	5	5
500	IR-500	89.1	560	580	602	8	14	20	6204ZZ	6	5
600	IR-600	89.1	660	680	702	8	14	20	6204ZZ	6	5
750	IR-750	114.3	850	880	902	8	14	20	6204ZZ	11	2
900	IR-900	114.3	1000	1030	1052	8	14	20	6204ZZ	13	2
1050	IR-1050	139.8	1150	1180	1210	11	18	25	6205ZZ	19	
1200	IR-1200	139.8	1300	1330	1360	11	18	25	6205ZZ	21	
1400	IR-1400	165.2	1530	1550	1580	11	22	30	6206ZZ	33	
1600	IR-1600	165.2	1730	1750	1780	11	22	30	6206ZZ	41	
1800	IR-1800	165.2	2000	2040	2070	11	25	35	6207ZZ	48	
2000	IR-2000	165.2	2200	2240	2270	11	25	35	6207ZZ	52	

## 防蝕用塩ビ (PVC) ローラ

### ■キャリヤローラPC型

ベルト幅	型式	D	l1	l2	l3	a	b	d	ベアリング型式	重量 (Kg)
400	IPC-40	89	145	153	175	8	14	20	6204ZZ	2
450	IPC-45	89	165	173	195	8	14	20	6204ZZ	2
500	IPC-50	89	180	188	210	8	14	20	6204ZZ	2
600	IPC-60	89	210	218	240	8	14	20	6204ZZ	2
750	IPC-75	114	265	273	295	8	14	20	6204ZZ	3
900	IPC-90	114	315	323	345	8	14	20	6204ZZ	3

### ■リターンローラPR型

ベルト幅	型式	D	l1	l2	l3	a	b	d	ベアリング型式	重量 (Kg)
400	IPR-400	89	460	480	505	8	14	20	6204ZZ	3
450	IPR-450	89	510	530	555	8	14	20	6204ZZ	3
500	IPR-500	89	560	580	605	8	14	20	6204ZZ	4
600	IPR-600	89	660	680	705	8	14	20	6204ZZ	4
750	IPR-750	114	850	880	905	8	14	20	6204ZZ	6
900	IPR-900	114	1000	1030	1055	8	14	20	6204ZZ	7

### 塩ビ巻ローラ

#### ■塩ビ (PVC)巻キャリヤローラ

ベルト幅	型式	D	l1	l2	l3	a	b	d	ベアリング型式	重量 (Kg)
400	IUC-40	95	145	153	175	8	14	20	6204ZZ	3
450	IUC-45	95	165	173	195	8	14	20	6204ZZ	3
500	IUC-50	95	180	188	210	8	14	20	6204ZZ	3
600	IUC-60	95	210	218	240	8	14	20	6204ZZ	3
750	IUC-75	120	265	273	295	8	14	20	6204ZZ	5
900	IUC-90	120	315	323	345	8	14	20	6204ZZ	6
1050	IUC-105	148	370	380	410	11	18	25	6205ZZ	8
1200	IUC-120	148	420	430	460	11	18	25	6205ZZ	10
1400	IUC-140	175	500	510	540	11	22	30	6206ZZ	15
1600	IUC-160	175	580	590	620	11	22	30	6206ZZ	16

#### ■塩ビ (PVC)巻リターンローラ

ベルト幅	型式	D	l1	l2	l3	a	b	d	ベアリング型式	重量 (Kg)
400	IUR-400	95	460	480	502	8	14	20	6204ZZ	5
450	IUR-450	95	510	530	552	8	14	20	6204ZZ	6
500	IUR-500	95	560	580	602	8	14	20	6204ZZ	6
600	IUR-600	95	660	680	702	8	14	20	6204ZZ	7
750	IUR-750	120	850	880	902	8	14	20	6204ZZ	13
900	IUR-900	120	1000	1030	1052	8	14	20	6204ZZ	15
1050	IUR-1050	148	1150	1180	1210	11	18	25	6205ZZ	23
1200	IUR-1200	148	1300	1330	1360	11	18	25	6205ZZ	26
1400	IUR-1400	175	1530	1550	1580	11	22	30	6206ZZ	40
1600	IUR-1600	175	1730	1750	1780	11	22	30	6206ZZ	44

### 特殊構造ローラ

No.	品名	材量	数量
1	シェル	STK-400	1
2	シャフト	SS400	1
3	ハウジング	SPCC	2
4	ベアリング	SUJ2	2
5	オイルシール	NBR/SPCC	2
6	サークリップ	SWC80	4