

ステンレスローラコンベヤ

ローラ径	型式	ローラ径 (Φ) ×肉厚 (t)	軸径 (Φ)		フレーム仕様	機長		ローラ幅		ローラ間隔		カーブ内	素材・備考
			×肉厚 (t)	×肉厚 (t)	機高 (H)	L	W	P	R				
φ19	IGRSU 1912 P	19.0×1.2	6.0×1.0		[60×30×2.0	1000・1500	50~800	20・25・30	900	90° 60° 45° 30°	ステンレス製		
			パイプ両ピン		61.5	2000・3000	フリーサイズ可						
φ25	IGRSU 2512 P	25.4×1.2	8.0×1.0		[60×30×2.0	1000・1500	50~800	27・30・40	900	90° 60° 45° 30°	ステンレス製		
			パイプ両ピン		64.5	2000・3000	フリーサイズ可						
φ38	IGRSU 3812- 8P	38.1×1.2	8.0×1.0		[60×30×2.0	1000・1500	100~1000	40・50・75	900	90° 60° 45° 30°	ステンレス製		
			パイプ両ピン		67	2000・3000	フリーサイズ可		100・150				
φ38	IGRSU 3812 P	38.1×1.2	12.0×1.0		[60×30×2.0	1000・1500	100~1000	40・50・75	900	90° 60° 45° 30°	ステンレス製		
			パイプ半月		67	2000・3000	フリーサイズ可		100・150				
φ38	IGRSU 3812 J	38.1×1.2	12.0×1.0		[60×30×2.0	1000・1500	100~1000	40・50・75	900	90° 60° 45° 30°	ステンレス製		
			パイプ半月		67	2000・3000	フリーサイズ可		100・150				
φ42	IGRSU 4215 P	42.7×1.5	12.0×1.0		[90×30×2.0	1000・1500	100~1000	40・50・75	900	90° 60° 45° 30°	ステンレス製		
			パイプ半月		100	2000・3000	フリーサイズ可		100・150				
φ48	IGRSU 4815 P	48.6×1.5	12.0×1.0		[90×30×2.0	1000・1500	100~1000	50・75	900	90° 60° 45° 30°	ステンレス製		
			パイプ半月		96	2000・3000	フリーサイズ可		100・150				
φ57	IGRSU 5715 P	57.0×1.5	12.0×1.0		[90×30×2.0	1000・1500	100~1000	65・75・100	900	90° 60° 45° 30°	ステンレス製		
			パイプ半月		100	2000・3000	フリーサイズ可		150・200				
φ60	IGRSU 6020 P	60.5×2.0	12.0×1.0		[90×30×2.0	1000・1500	100~1000	65・75・100	900	90° 60° 45° 30°	ステンレス製		
			パイプ半月		102	2000・3000	フリーサイズ可		150・200				
φ60	IGRSU 6020- 15P	60.5×2.0	15.0		[90×30×2.0	1000・1500	100~1000	60・75・100	900	90° 60° 45° 30°	ステンレス製		
			丸棒半月		102	2000・3000	フリーサイズ可		150・200				
φ60	IGRSU 6020- 17P	60.5×2.0	17.0		[90×30×2.0	1000・1500	100~1000	65・75・100	900	90° 60° 45° 30°	ステンレス製		
			丸棒半月		102	2000・3000	フリーサイズ可		150・200				
φ76	IGRSU 7640 J	76.3×4.0	20.0		[90×30×4.0	1000・1500	100~1000	80・100	900	-	ステンレス製		
			丸棒半月		100	2000・3000	フリーサイズ可		150・200				