

リターンローラ TR型													
ベルト幅	型式	D	l	m	A	H1	H2	J	n	B	t	a×b	重力 (Kg)
400	ITR-400	89.1	460	640	690	65	110	80	60	120	4.5	15×25	6
450	ITR-450	89.1	510	690	740	65	110	80	60	120	4.5	15×25	7
500	ITR-500	89.1	560	740	790	65	110	80	60	120	4.5	15×25	7
600	ITR-600	89.1	660	840	890	65	110	80	60	120	4.5	15×25	8
750	ITR-750	114.3	850	1040	1090	53	110	80	60	120	4.5	15×25	13
900	ITR-900	114.3	1000	1190	1240	53	110	80	60	120	4.5	15×25	14
1050	ITR-1050	139.8	1150	1340	1390	60	130	80	100	150	6	15×25	21
1200	ITR-1200	139.8	1300	1490	1540	60	130	80	100	150	6	15×25	24
1400	ITR-1400	165.2	1530	1730	1790	77	160	90	120	180	9	19×32	37
1600	ITR-1600	165.2	1730	1930	1990	77	160	90	120	180	9	19×32	45
1800	ITR-1800	165.2	2000	2220	2280	77	160	90	120	180	9	19×32	52
2000	ITR-2000	165.2	2200	2420	2480	77	160	90	120	180	9	19×32	56

スパイラルリターンローラ TSR型													
ベルト幅	型式	D	l	m	A	H1	H2	J	n	B	t	a×b	重力 (Kg)
400	ITSR-400	100	460	640	690	60	110	80	60	120	4.5	15×25	8
450	ITSR-450	100	510	690	740	60	110	80	60	120	4.5	15×25	8
500	ITSR-500	100	560	740	790	60	110	80	60	120	4.5	15×25	9
600	ITSR-600	100	660	840	890	60	110	80	60	120	4.5	15×25	10
750	ITSR-750	117	850	1040	1090	52	110	80	60	120	4.5	15×25	14
900	ITSR-900	117	1000	1190	1240	52	110	80	60	120	4.5	15×25	16
1050	ITSR-1050	142	1150	1340	1390	59	130	80	100	150	6	15×25	24
1200	ITSR-1200	142	1300	1490	1540	59	130	80	100	150	6	15×25	27
1400	ITSR-1400	166	1530	1730	1790	77	160	90	120	180	9	19×32	46
1600	ITSR-1600	166	1730	1930	1990	77	160	90	120	180	9	19×32	51
1800	ITSR-1800	166	2000	2220	2280	77	160	90	120	180	9	19×32	56
2000	ITSR-2000	166	2200	2420	2480	77	160	90	120	180	9	19×32	64

V型リターンローラ前傾 VR型														
ベルト幅	型式	D	l	m	A	H1	H2	H3	L	n	B	t	a×b	重力 (Kg)
400	IVR-240	89.1	225	640	700	44	27	222	489	60	110	4.5	15×25	12
450	IVR-245	89.1	250	690	750	42	30	223	539	60	110	4.5	15×25	15
500	IVR-250	89.1	275	740	800	39	34	224	589	60	110	4.5	15×25	17
600	IVR-260	89.1	325	840	900	35	40	226	688	60	110	4.5	15×25	18
750	IVR-275	114.3	415	1040	1100	28	51	262	873	60	110	6	15×25	23
900	IVR-290	114.3	490	1190	1250	20	60	270	1022	60	110	6	15×25	28
1050	IVR-2105	139.8	565	1340	1400	23	69	307	1178	100	150	9	15×25	42
1200	IVR-2120	139.8	640	1490	1550	19	78	322	1327	100	150	9	15×25	56
1400	IVR-2140	165.2	750	1730	1800	29	91	381	1542	120	200	9	19×32	77
1600	IVR-2160	165.2	850	1930	2000	22	104	408	1741	120	200	9	19×32	90
1800	IVR-2180	165.2	980	2220	2290	13	119	414	1999	120	200	9	19×32	114
2000	IVR-2200	165.2	1080	2420	2490	6	132	421	2197	120	200	9	19×32	137

スリブ付リターンローラ TRG型														
ベルト幅	型式	D1	D2	l	m	A	H1	H2	J	n	B	t	a×b	重力 (Kg)
400	ITRG-400	89.1	115	460	640	690	53	110	80	60	120	4.5	15×25	8
450	ITRG-450	89.1	115	510	690	740	53	110	80	60	120	4.5	15×25	8
500	ITRG-500	89.1	115	560	740	790	53	110	80	60	120	4.5	15×25	9
600	ITRG-600	89.1	115	660	840	890	53	110	80	60	120	4.5	15×25	10
750	ITRG-750	114.3	144	850	1040	1090	38	110	80	60	120	4.5	15×25	14
900	ITRG-900	114.3	144	1000	1190	1240	38	110	80	60	120	4.5	15×25	16
1050	ITRG-1050	139.3	170	1150	1340	1390	45	130	80	100	150	6	15×25	24
1200	ITRG-1200	139.8	170	1300	1490	1540	45	130	80	100	150	6	15×25	27
1400	ITRG-1400	165.2	195	1530	1730	1790	63	160	90	120	180	9	19×32	46
1600	ITRG-1600	165.2	195	1730	1930	1990	63	160	90	120	180	9	19×32	51
1800	ITRG-1800	165.2	195	2000	2220	2280	63	160	90	120	180	9	19×32	56
2000	ITRG-2000	165.2	195	2200	2420	2480	63	160	90	120	180	9	19×32	64

自動調芯リターンローラ TAR型																
ベルト幅	型式	D1	l1	D2	l2	m	A	H1	H2	H3	K	n	B	t	a×b	重力 (Kg)
400	ITAR-400	89.1	460	76	120	640	700	65	110	303	200	60	110	4.5	15×25	20
450	ITAR-450	89.1	510	76	120	690	750	65	110	303	200	60	110	4.5	15×25	20
500	ITAR-500	89.1	560	76	120	740	800	65	110	303	200	60	110	4.5	15×25	21
600	ITAR-600	89.1	660	76	120	840	900	65	110	303	200	60	110	4.5	15×25	23
750	ITAR-750	114.3	850	76	120	1040	1100	53	110	320	200	60	110	6	15×25	34
900	ITAR-900	114.3	1000	76	120	1190	1250	53	110	327	200	60	110	6	15×25	39
1050	ITAR-1050	139.3	1150	89	150	1340	1400	60	130	366	240	100	150	9	15×25	60
1200	ITAR-1200	139.8	1300	89	150	1490	1550	60	130	380	240	100	150	9	15×25	75
1400	ITAR-1400	165.2	1530	114	180	1730	1800	77	160	462	240	120	200	9	19×32	122
1600	ITAR-1600	165.2	1730	114	180	1930	2000	77	160	483	240	120	200	9	19×32	142
1800	ITAR-1800	165.2	2000	114	180	2220	2290	77	160	483	240	120	200	9	19×32	174
2000	ITAR-2000	165.2	2200	114	180	2420	2490	77	160	483	240	120	200	9	19×32	191